



IP 电话机

CooFone-D30P



CooFone-D30P主要是针对公司普通员工设计的一款性价比较高的入门级网络电话，不仅支持一般的网络电话功能，比如呼叫转移，呼叫等待等等，还支持G.722宽频语音编码，话机自动配置。易于安装，管理和使用，兼容智科和其他主流IP PBX，帮助公司有效提供办公效率，充分满足中小企业，政府及行业用户需求。

特点：

- 支持两条SIP线路
- 高清(HD)音质：HD语音编码，HD免提，HD手柄设计
- XML远程电话本
- XML浏览器

话机特性

- SIP 认证(none, basic, MD5)域名解析
- 支持呼叫转移、通话转接（盲转、协商）
- 支持呼叫等待、通话保持
- 静音、自动应答、重拨
- XML远程电话簿导入/导出
- 三方通话、免打扰、速拨号
- 9种系统来电铃声和3种自定义彩铃
- 铃声调节
- 多路呼叫排队
- 可编程功能键
- 500个电话簿记录
- 支持黑名单
- 通话记录（来电、去电、未接）
- 大屏幕LCD全点阵显示屏

高级功能

- XML浏览器
- 通过IP PBX/IMS代码同步
- 通过网页电话簿点击呼叫
- 每条线路语音编码设置

IP PBX功能

- 会议呼叫停泊
- 来电代接
- 广播和寻呼

点击呼叫

- 自动二次拨号
- CLIR (拒绝匿名来电)
- CLIP (匿名拨号)
- 未注册呼出

音频特性:

- 宽带编码: G.722.1
- 窄带编码: G.711a/u, G.723.1 high/low, G.729a/b, G.726
- 支持VAD, CNG语音处理
- 自动回声消除: G.168
- 免提支持和全双工免提

网络特性

- WAN/LAN: 10/100M Rj45以太网接口
- 支持PoE 802.3af网络供电
- 支持路由和桥接模式
- 支持SIP 2.0 (RFC3261) 和相关RFCs
- 虚拟局域网VLAN(语音VLAN/网络VLAN)
- 支持内网穿透
- 支持三种DTMF模式：带内（In-band）、FC2833、SIP INFO
- 支持三种方式：静态IP、动态（DHCP）和PPPoE拨号
- 支持主域名和二级域名服务器



安全性能

支持键盘锁，及键盘锁状态下的紧急呼叫号码
 支持DNS Relay, SNTP Client, 防火墙
 支持SRTP, HTTPS
 支持VPN (L2TP), 802.1, DMZ
 支持Telnet

维护与管理

可以通过Web管理，Telnet配置和键盘操作
 支持用户管理权限
 支持安全模式，且可以在安全模式进行软件更新
 支持HTTP、FTP、TFTP（等方式更新软件或配置文件）
 支持话机自动配置（DHCP option66）
 支持Telnet远程管理文件的上传和下载提高安全模式的可靠性
 支持自动升级，可自动更新版本或配置文件（可选https/ftps）
 支持系统日志查看

硬件规格

型号		CooFone-D30P
电源		输入：交流 100~240V 输出：直流 5V/1A
接口	WAN广域网	10/100Base-T RJ-45 for WAN
	LAN局域网	10/100Base-T RJ-45 for PC
功耗		空闲:2.5W/活动:2.8W
LCD显示屏尺寸		128 X 48像素
工作温度		0~40°C
湿度		10~65%
主芯片		Broadcom
SDRAM		128Mbits
Flash		32Mbits

包装规格

包装盒尺寸	250mm × 205mm × 60mm
毛重/台	0.99kg
包装箱尺寸	430mm × 325mm × 275mm
数量/箱	10 units
毛重/箱	10kg